Xerox® Phaser®7100
Imprimante couleur

Phaser 7100
Imprimante couleur multifonction complète avec option d'impression recto-verso automatique et une capacité papier de 400 feuilles standards.

Phaser 7100
Proposée ici avec un bac d'alimentation supplémentaire de 550 feuilles (pour une capacité de 950 feuilles).

Phaser 7100
Proposée ici avec trois bacs d'alimentation supplémentaires de 550 feuilles (pour une capacité de 2 050 feuilles).

Phaser 7100
Proposée ici avec trois bacs d'alimentation supplémentaires de 550 feuilles et un support de stockage (pour une capacité de 2 050 feuilles).

	7100N	7100DN
Vitesse de sortie, couleur et noir et blanc		
Recto uniquement	Jusqu'à 30 ppm en A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 17 ppm en A3 (297 x 432 mm)	
Recto-verso automatique	En option	Jusqu'à 22 ppm en A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 11 ppm en A3 (297 x 432 mm)
Gestion papier - Alimentation		
Magasin d'alimentation manuelle		
Capacité[1]	150 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : de 75 x 98 mm au A3, bannières de 210 x 900 mm et 297 x 1 200 mm	
Grammages	60 à 216 g/m²	
Types de supports	Papier ordinaire Recyclé Fort grammage Papier cartonné Papier cartonné épais Papier glacé Papier cartonné glacé Papier perforé Papier à en-tête Pré-imprimé Support personnalisé Étiquettes Enveloppes	

[1] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Magasin 1		
Capacité[1]	250 feuilles	
Formats	Formats : de 148 x 210 mm à 297 x 432 mm	
Grammages	60 à 216 g/m²	
Types de supports	Papier ordinaire Papier recyclé Fort grammage Papier cartonné Papier cartonné épais Papier perforé Papier à en-tête Pré-imprimé Support personnalisé Étiquettes	
Magasins 2, 3, 4 (en option)		
Capacité[1]	550 feuilles chacun	
Formats	Formats : de 148 x 210 mm à 297 x 432 mm	
Grammages	60 à 216 g/m²	
Types de supports	Papier ordinaire Recyclé Fort grammage Papier cartonné Papier cartonné épais Papier perforé Papier à en-tête Pré-imprimé Support personnalisé Étiquettes	
Capacité papier		
Capacité standard[1]	400 feuilles	
Capacité maximale[1]	2 050 feuilles	
Capacité de sortie	**7100N**	**7100DN**
Bac de sortie (standard) :		
Capacité de sortie	250 feuilles	
Impression recto-verso automatique	En option	Standard
Impression		
Temps de sortie de première page	Seulement 11 secondes en couleur/9 secondes en noir et blanc	
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp ; 600 x 600 x 8 bits	
Zone d'impression maximale	291 x 424 mm	
Mémoire (std/max)	1 Go/2 Go	
Disque dur (en option)	40 Go	
Processeur	667 MHz	

[1] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Langages compatibles	Adobe® Postscript® 3™ PCL® 5c PCL® 6 Adobe PDF-Direct XPS
Connectivité	Ethernet 10/100 Base-T USB 2.0 Sans fil externe en option 802.11 b, g, n
Fonctions d'impression (Standard)	Paramètres "bouton vert" du pilote d'impression Assemblage Pilote bidirectionnel Recto-verso intelligent[2] Mise en page / Filigrane
Fonctions d'impression (en option)	Kit de productivité (avec disque dur de 40 Go) Stockage de police Comptabilisation réseau / Comptabilisation Xerox® standard Cryptage de disque dur 128 bits Écrasement de disque dur Capacité d'impression sécurisée améliorée et protection par certificat de sécurité
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7 Mac OS® 10.5 et versions ultérieures Red Hat Fedora Core 12-15 HP-UX® 11iv2 IBM® AIX 5 SUSE® 11.x
Pilotes d'impression	Windows® XP et versions ultérieures Mac OS® 10.5 et versions ultérieures Différentes distributions Linux® et Unix Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
Polices	136 polices PostScript® 82 polices PCL®
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox sur chaque nouveau site. Il suffit de connecter X-MED à un nouveau réseau pour qu'il recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique. • Découverte automatique des imprimantes • Liste des imprimantes gérable par site • Informations bidirectionnelles sur l'état de l'appareil, les consommables, la gestion de la file d'attente
Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression. • Découverte automatique des imprimantes • Liste des imprimantes gérable par site • Informations bidirectionnelles sur l'état de l'appareil, les consommables, la gestion de la file d'attente
Comptabilisation	
Comptabilisation Xerox® standard (kit de productivité requis)	
Type de suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur (identifiants utilisateur) ;jusqu'à 9 999 comptes de groupe (service)
Fonctionnalités	Activation/Désactivation par l'interface Web ou le panneau avant. L'administrateur peut gérer les fonctionnalités à distance via l'interface Web. Les données peuvent être exportées via un fichier CSV. L'utilisateur doit saisir un ID XSA dans le pilote d'impression lorsqu'il lance une tâche d'impression (comme pour les impressions sécurisées).

[2] Option d'impression recto-verso automatique requise

Sécurité	
Fonctions de sécurité	IPsec Authentification 802.1X HTTPS sécurisé (SSL) Compatible IPv6 SNMPv3 Filtrage IP Impression sécurisée Écrasement d'image Contrôle des ports
Gestion des périphériques	
Xerox CentreWare® Web	
	• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations
Xerox® CentreWare® Internet Services - page Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	Serveur Web intégré • État/contenu des magasins • État des consommables
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression (suspendre, libérer, promouvoir et supprimer)
Soumission de tâches	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF) Sélection des options de sortie (kit de productivité requis)
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer 7 Firefox® version 4 et versions ultérieures
Solutions mobiles de Xerox®	
Xerox® PrintBack	PrintBack prend les fonctionnalités de l'imprimante que vous utilisez déjà, puis les étend au-delà de votre ordinateur, jusqu'à votre appareil mobile Apple iOS ou Android. Lorsque vous travaillez hors site ou à distance de votre bureau et que vous recevez un document important sur votre appareil mobile, utilisez simplement PrintBack pour l'imprimer avec votre imprimante par défaut, qui se trouve sur votre bureau ou dans votre local habituel. De plus, cette solution prend en charge les types de fichiers bureautiques les plus courants (documents Microsoft® Office, PDF, etc.) et offre une qualité d'impression sans compromis. À télécharger via iTunes ou Android Marketplace.
Xerox® Mobile Express Driver	Xerox® Mobile Express Driver est un pilote d'imprimante unique universel qui peut être téléchargé sur un PC et utilisé pour imprimer vers virtuellement n'importe quel périphérique PostScript du réseau, y compris les imprimantes fabriquées par d'autres marques. Plutôt que de télécharger des pilotes d'imprimante individuels pour chaque produit du bureau, les utilisateurs peuvent télécharger le seul Mobile Express Driver, simple d'utilisation.
Caractéristiques du périphérique	
Cycle opératoire	
	Jusqu'à 52 000 pages par mois[3]
Volume d'impression mensuel recommandé	
	Jusqu'à 8 000 pages par mois[4]

[3] Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Il ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

[4] Volume d'impression mensuel moyen : volume d'impression mensuel régulier escompté.

Consommation électrique				
	220-240 VCA ±10 %, 50/60 Hz ± 3 %, 4,7 A maximum			
Impression (utilisation moyenne)	< 600 watts			
En veille	< 75 watts			
Économie d'énergie	< 55 watts			
Veille	< 0,9 watts			
Préchauffage (à partir du mode veille)	< 5 secondes			
Préchauffage (à partir de la mise sous tension)	Seulement 45 secondes			
Plage de température en fonctionnement	De 5° à 32° C			
Plage de température de stockage	De 0° à 35° C			
Taux d'humidité en fonctionnement	De 15 à 85 %			
Taux d'humidité de stockage	De 15 à 80 %			
Altitude de fonctionnement	Jusqu'à 3 100 mètres			
Niveaux de pression sonore				
Impression	< 54 dB(A)			
En veille	< 25 dB(A)			
Niveaux de puissance sonore				
Impression	< 7,0 B(A)			
En veille	< 4,3 B(A)			
Dimensions et poids (hors emballage)	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Poids**
Unité de base	499,5 mm	538 mm	406 mm	44 kg
Magasin 550 feuilles	499,5 mm	538 mm	163 mm	9,6 kg
Dimensions et poids (emballage)	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Poids**
Unité de base	659 mm	755 mm	683 mm	58,3 kg
Magasin 550 feuilles	639 mm	663 mm	293 mm	13,2 kg
Kit recto-verso	295 mm	558 mm	251,5 mm	1,9 kg
Certifications				
	Certification UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition EN 60950-1, 2e édition FCC partie 15, classe A Marquage CE applicable à la directive sur les basses tensions 2006/95/CE Directive EMC 2004/108/CE Conforme à la norme ENERGY STAR®			

Xerox® Phaser®7100

Inclus dans la boîte		
	Phaser 7100 Cartouches de toner de démarrage : une de chaque couleur (cyan, magenta, jaune : capacité de 3 000 feuilles ; noir : capacité de 5 000 feuilles)[5] Tambour imagerie : un de chaque (cyan, magenta, jaune, noir : capacité de 24 000 feuilles)[6] Guide d'utilisation rapide Guide d'installation rapide CD logiciel et documentation (avec pilotes, manuel d'utilisation, manuel d'administration et fiche de garantie) Cordon d'alimentation	
Consommables et options	**Description**	**Numéro de commande**
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 4 500 pages[5]	106R02599
	Magenta : 4 500 pages[5]	106R02600
	Jaune : 4 500 pages[5]	106R02601
Cartouche de toner haute capacité (pack de deux) :	Noir : 10 000 pages[5]	106R02605
	Cyan : 9 000 pages[5]	106R02602
	Magenta : 9 000 pages[5]	106R02603
	Jaune : 9 000 pages[5]	106R02604
Eléments d'entretien régulier	Tambour imagerie - CMJ : jusqu'à 24 000 pages[6]	108R01148
	Tambour imagerie - Noir : jusqu'à 24 000 pages[6]	108R01151
	Cartouche de rebut : jusqu'à 24 000 pages[6]	106R02624
Options	Magasin 550 feuilles	097S04485
	Kit recto-verso	097S04486
	Support avec rangement	097S04552
	Mise à niveau de mémoire 1 Go	097S04488
	Kit de productivité avec disque dur de 40 Go	097S04487
	Adaptateur de réseau sans fil Transformateur électrique pour l'Europe[7] Transformateur électrique pour le Royaume-Uni	 097S03741 097S03742

[5] Pages standard moyennes. Production calculée selon la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

[6] Pages standard moyennes. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support, son orientation, la zone couverte et le mode d'impression.

[7] Adaptateur local requis pour le Danemark et la Suisse.

©2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® et Phaser® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 02/13

710SS-01FD